



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Дополнительная задержка времени
Краткое название устройства	IATEt
Напряжение цепи управления	24...110 V пост. ток импульсная 24...240 V пер. ток 50/60 Hz непрерывная

Дополнительные характеристики

Тип настройки	Конфигурация задержки
Time delay range	1...10 с 2 s...10 h 2 s...10 min 6 s...1 h 6...60 с
Макс. выходной ток	0.2 A удержание 3 A бросок
Потребляемая мощность при удержании, ВА	5 В·А
Исполнение выключателя	Фикс., слева на TL или CT
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый
Присоединения	Входное соединение : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ² Входное соединение : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1,5 мм ² Выходное соединение : желтые зажимы
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	0.8 Н·м
Совместимость серий продукта	Acti 9 iTL Acti9 iCT
Сегмент рынка	Рынок жилья

Код совместимости	IATet
-------------------	-------

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	40...80 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1825 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---