



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easuract : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easuract : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easuract : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка

Easypact : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
 Compacst : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
 Enerlin"X : стационарный FDM121 - управление дистанционное управление - вертикальная ориентация установка

Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX250 горизонтальная ориентация установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Масса продукта	0.76 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0751 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
-----------------------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---