

## Базовый модуль - NLC-040-024D-04I-02QRD-05A - 2400079

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Базовый модуль Nanoline 24 В DC. Оснащен 4-мя цифровыми входными и 2-мя цифровыми релейными выходными каналами. Два входа конфигурируются как аналоговые входы. Допустимо использование дополнительного модуля расширения NLC-IOX.... Встроенный штекерный разъем RJ11 предоставляет возможность программирования и последовательного подключения к другим устройствам. Программирование осуществляется с помощью LOGIC+.

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 954471 |
| GTIN                   | 4046356954471                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 166,900 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|         |          |
|---------|----------|
| Ширина  | 40 мм    |
| Высота  | 103,5 мм |
| Глубина | 43 мм    |

#### Окружающие условия

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)      | -25 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт)    | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 90 %             |

#### Интерфейсы

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Интерфейс       | Пульт управления |
| Тип подключения | RJ45 / COMBICON  |
| Интерфейс       | RS-232           |
| Тип подключения | Слот 1           |
| Интерфейс       | USB              |
| Тип подключения | Слот 1           |

## Базовый модуль - NLC-040-024D-04I-02QRD-05A - 2400079

### Технические данные

#### Питание

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Подключение, питание        | Винтовые зажимы                                                   |
| Электропитание              | 24 В DC (Питание модулей ввода-вывода и коммуникационных модулей) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC                                             |
| Потребляемый ток, макс.     | 81 мА                                                             |
| Потребляемый ток, типовой   | 74 мА                                                             |

#### Программные интерфейсы

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Программный инструмент | LOGIC+ |
|------------------------|--------|

#### Цифровые входы

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Наименование, вход                      | Цифровые входы       |
| Описание входа                          | PNP                  |
| Тип подключения                         | Винтовые зажимы      |
| Количество входов                       | 4                    |
| Время срабатывания, типовое             | 10 мкс (Канал 1 и 2) |
|                                         | 2 мс (Канал 3 и 4)   |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC    |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC  |
| Номинальный входной ток при $U_{IN}$    | 1,2 мА (Канал 1 и 2) |

#### Цифровые выходы

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Наименование, выход                            | Релейный выход  |
| Описание выходов                               | Релейный выход  |
| Тип подключения                                | Винтовые зажимы |
| Количество выходов                             | 2               |
| Максимальный выходной ток на 1 канал           | 5 А             |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму | 10 А            |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль          | 10 А            |

#### Общие сведения

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
|-------------|------------------------------|