



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XU
Название серии	Приложение "сектор обслуживания"
Тип электронного датчика	Фотоэлектрический датчики
Специальная область применения продукта	Доступ обнаружения
Наименование датчика	XUK
Конструкция датчика	Компактный 50 x 50
Дополнительная информация	French/english leaflet
Материал	Пластик
Система обнаружения	Отражение
Излучение	Инфракрасный отражение
[Sn] номинальная дальность обнаружения	7 м с отражателем 50 x 50 мм
Способ электромонтажа	5-проводн.
Длина кабеля	2 м

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Отражатель 50 x 50 мм Креп. скоба Инструкции по монтажу Фотоэлектрический датчик системы с отражением
Материал шкафа	PBT
Материал линзы	PMMA
Тип выходного сигнала	Дискретный
Тип выхода	Релейных выхода
Тип дискретного выхода	1 переключающ.
Управление функцией выхода	Свет
Электрическое соединение	Кабель
Материал изоляции провода	PVC
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод для состояние выхода
Тип питания	Пер./пост. ток
[Us] номинальное напряжение сети	24...240 V пер./пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
Пределы напряжения питания	20...264 V пер./пост. ток

Выходное напряжение	250 V пер. ток
Коммутационная способность, мА	3 A
Частота коммутации	< 20 Hz
Потребляемая мощность, Вт	2 Вт
Задержка первого вкл.	<= 60 мс
Задержка отклика	<= 25 мс
Задержка восстановления	<= 25 мс
Масса продукта	0,3 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE CSA UL
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	7 гп, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 гп (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP	IP65 (двойная изоляция) в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0927 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---