



### Основные характеристики

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                          | Altira                                                                  |
| Диапазон                                | Altira                                                                  |
| Тип устройства или его аксессуаров      | Клавишный выключатель                                                   |
| Комплектация изделия                    | Механизм                                                                |
| Применение выключателя                  | Рольставня                                                              |
| Дополнительная информация о выключателе | Управление подъемом/опусканием рольставней с помощью непрерывных команд |
| Цвет лицевой панели                     | Белый (RAL 9003)                                                        |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид монтажа                   | Скрытый<br>Открытый                                                                                                   |
| Тип монтажа                   | Скрытый<br>Открытый                                                                                                   |
| Назначение изделия            | Монтажная система OptiLine 45                                                                                         |
| Функция выключателя           | На 1 направление                                                                                                      |
| Номинальный ток               | 10 А - 250 V переменный ток 50 Гц                                                                                     |
| Исполнительное устройство     | Клавиша                                                                                                               |
| Количество модулей            | 2 модуля                                                                                                              |
| Монтаж                        | Защёлкивание                                                                                                          |
| Присоединения                 | 3х быстросъемное соединение                                                                                           |
| Мощность зажимного соединения | 2 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s)<br>2 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s) |
| Тип покрытия                  | Антибактериальный для центре пластины                                                                                 |
| Тип покрытия                  | Атласный                                                                                                              |
| Высота                        | 45 мм                                                                                                                 |
| Ширина                        | 45 мм                                                                                                                 |
| Глубина                       | 28 мм                                                                                                                 |
| Масса продукта                | 0.034 кг                                                                                                              |

### Условия эксплуатации

|           |          |
|-----------|----------|
| Стандарты | EN 60529 |
|-----------|----------|

|                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | 5...50 °C                                                                                                                                     |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...60 °C                                                                                                                                   |
| Степень защиты IK                         | IK08                                                                                                                                          |
| Степень защиты IP                         | IP34                                                                                                                                          |
| Характеристики окружающей среды           | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель<br>Перекись водорода (H2O2) |
| Вопросы сохранности окружающей среды      | Не содержащий галогенов                                                                                                                       |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Будет соответствовать в 1Q2016<br>Будет соответствовать в 1Q2016 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|