



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Пост
Тип устройства или его аксессуаров	Крепление к полу

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний
Тип поста	Двухсторонний
Оттенок цвета	Grey-RAL 9007
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Монтаж	Винтами
Материал	Алюминий-с порошковым покрытием
Длина	156 мм
Высота	38 мм
Ширина	125 мм
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---