

## Кабельная стяжка - WT-R HF 3,6X150 - 3240801

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный зажим, с залитой насеченной заклепкой, специально для стесненных условий монтажа

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 100 stk                                                                                                 |
| Минимальный объем заказа | 100 stk                                                                                                 |
| GTIN                     | <br>4 046356 705394 |
| GTIN                     | 4046356705394                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 0,760 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Длина (b)                | 150 мм           |
| Ширина (a)               | 3,6 мм           |
| Диаметр отверстий        | 5,2 мм           |
| Толщина материала, макс. | 2,7 мм           |
| Диаметр кабеля           | 1,5 мм ... 38 мм |

#### Окружающие условия

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)                     | -40 °C ... 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Температура окружающей среды (при монтаже)                          | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рекомендуемые условия хранения                                      | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Оптимальная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C 50 % Полиамид 6.6 обладает выраженными гигроскопическими свойствами. В зависимости от влажности окружающего воздуха он поглощает или выделяет влагу. Оптимальные свойства достигаются, если содержание влаги составляет 2-3%. В специальной упаковке изделия поддерживается оптимальный уровень влажности. Для сохранения оптимальных свойств при хранении должны соблюдаться следующие рекомендации: хранение в закрытой оригинальной упаковке, |

## Кабельная стяжка - WT-R HF 3,6X150 - 3240801

### Технические данные

#### Окружающие условия

|  |                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | быстрая обработка изделия после вскрытия упаковки,<br>предотвращение воздействия прямых солнечных лучей,<br>предотвращение прямого теплового воздействия. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Общие сведения

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Цвет                                  | прозрачный                       |
| Исполнение                            | с внутренним зубчатым сцеплением |
| Составная часть                       | не содержит силикона и галогенов |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2                               |
| Материал                              | PA 6.6                           |
| Соответствие требованиям RoHS         | да                               |
| Прочность на разрыв                   | 130 Н                            |

#### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Стойкость к УФ-излучению              | нет |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |