

Реле безопасности - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP-DUMMY - 2702347

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Реле безопасности для аварийного останова / защитной дверцы до SILCL 1, кат. 1, PL с, в зависимости от приложения до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1-канальный режим, автоматический / ручной запуск, 3 цепи активации, $U_S = 24$ В DC, вставная пружинная клемма

На рисунке показана стандартная модель

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 129716
GTIN	4055626129716
Вес/шт. (без упаковки)	112,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Входные данные

Расчетное напряжение питания цепи управления U_S	24 В DC
--	---------

Выходные данные

Исполнение контакта	3 цепи активации
---------------------	------------------

Общие сведения

Вес нетто	112,6 г
-----------	---------

Характеристики клемм

Тип подключения	Пружинный зажим
вставной	да

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Реле безопасности - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP-DUMMY - 2702347

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--