

Корпус - HC-B 48-SML-100/O2PG29 - 1675120

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус, с одной защелкой, высота 100 мм, с патрубками 2x Pg29

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 149888
GTIN	4017918149888
Вес/шт. (без упаковки)	1,190 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	100 мм
Ширина	120 мм
Длина	145 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B48, DD216, M
Размер	B48
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x Pg29
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый

Корпус - HC-B 48-SML-100/O2PG29 - 1675120

Технические данные

Общие сведения

Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Оцинкованная сталь
Указания по монтажу	для резьбовых элементов с половинной и полной резьбой

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------