


## Проходные клеммы - UTTB 4-PE/N - 3046760

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 30 А, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, сечение: 0,14 мм<sup>2</sup> - 6 мм<sup>2</sup>, AWG: 26 - 10, ширина: 8,7 мм, высота: 64,4 мм, цвет: серый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

RoHS

COMPLIANT

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 50 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 50 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 105682 |
| GTIN                     | 4046356105682                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 24,100 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                              |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Количество ярусов                                                            | 2                                                                  |
| Количество точек подключения                                                 | 4                                                                  |
| Номинальное сечение                                                          | 4 мм <sup>2</sup>                                                  |
| Цвет                                                                         | серый                                                              |
| Изоляционный материал                                                        | РА                                                                 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                                        | V0                                                                 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях                               | 1,02 Вт (при подключении нескольких ярусов значение увеличивается) |
| Подключение согласно стандарту                                               | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2                                        |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>                                               | 30 А                                                               |
| Максимальный ток нагрузки                                                    | 36 А (для кабеля сечением 6 мм <sup>2</sup> )                      |
| Номинальное напряжение U <sub>N</sub>                                        | 800 В                                                              |
| Открытая боковая стенка                                                      | Да                                                                 |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec.; UL 746 В) | 130 °C                                                             |

# Проходные клеммы - UTTB 4-PE/N - 3046760

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C              |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде                 | -60 °C              |
| Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)               | Испытание проведено |
| Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)                 | V0                  |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                                      | >32 %               |
| NF F16-101, NF F10-102 класс I                                              | 2                   |
| NF F16-101, NF F10-102 класс F                                              | 2                   |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)                          | имеется             |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)      | имеется             |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)                               | имеется             |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)                        | 27,5 MJ/kg          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22                    | HL 1 - HL 3         |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23                    | HL 1 - HL 3         |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24                    | HL 1 - HL 3         |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26                    | HL 1 - HL 3         |

### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 8,7 мм  |
| Длина  | 69,9 мм |

### Характеристики клемм

|                                                                                      |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Указание                                                                             | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
| Тип подключения                                                                      | Винтовые зажимы                                                         |
| Сечение жесткого проводника мин.                                                     | 0,14 мм <sup>2</sup>                                                    |
| Сечение жесткого проводника макс.                                                    | 6 мм <sup>2</sup>                                                       |
| Сечение гибкого проводника мин.                                                      | 0,14 мм <sup>2</sup>                                                    |
| Сечение гибкого проводника макс.                                                     | 4 мм <sup>2</sup>                                                       |
| Сечение провода AWG мин.                                                             | 26                                                                      |
| Сечение провода AWG макс.                                                            | 10                                                                      |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.  | 0,14 мм <sup>2</sup>                                                    |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 4 мм <sup>2</sup>                                                       |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.   | 0,14 мм <sup>2</sup>                                                    |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.  | 4 мм <sup>2</sup>                                                       |
| Длина снятия изоляции                                                                | 9 мм                                                                    |
| Калиберная пробка                                                                    | A4                                                                      |
| Резьба винтов                                                                        | M3                                                                      |
| Мин. момент затяжки                                                                  | 0,6 Нм                                                                  |

## Проходные клеммы - UTTB 4-PE/N - 3046760

### Технические данные

#### Характеристики клемм

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Момент затяжки, макс. | 0,8 Нм |
|-----------------------|--------|

#### Стандарты и предписания

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Подключение согласно стандарту                           | CSA                         |
|                                                          | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V0                          |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3                 |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                       |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                           | D                                                                                   | B                                                                                                                                       | C     |
| Номинальное напряжение UN | 600 В                                                                               | 300 В                                                                                                                                   | 300 В |
| Номинальный ток IN        | 5 А                                                                                 | 30 А                                                                                                                                    | 30 А  |
| мм²/AWG/kcmil             | 26-10                                                                               | 26-10                                                                                                                                   | 26-10 |

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
| мм²/AWG/kcmil | 26-10                                                                               |                                                                                                                                                       |              |

## Проходные клеммы - UTTB 4-PE/N - 3046760

### Сертификаты

|                            |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
| MM <sup>2</sup> /AWG/kcmil |                                                                                   | 26-10                                                                                                                                                 |              |

|     |                                                                                   |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|     |                                                                                   |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|