

Корпус - HC-B 24-TMQ-H-O1STM32S - 1460270

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B24, с двумя защелками, высота 72 мм, с резьбой 1x M32, боковой ввод кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 794503
GTIN	4046356794503
Вес/шт. (без упаковки)	275,270 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	76 мм
Ширина	43 мм
Длина	120 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
Размер	B24
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M32
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.

Корпус - HC-B 24-TMQ-H-O1STM32S - 1460270

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------