



Основные характеристики

Продуктовая серия	Unica
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функция выключателя	2х 1-полюсн. на 1 направление
Number of rocker	2
Поставляемое оборудование	Внутреннее силовое соединение
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $U_n = 1,1$, $\cos \phi$: 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² (жесткий) 0...2.5 mm ² (гибкий)
Материал	Монт. рама : сплав zamak
Тип покрытия	Необработанный
Монтаж	Винты
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина	34 мм

Глубина монтажа	24 мм
Масса продукта	0.071 кг
Рабочая температура окружающей среды	25...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...50 °C
Стандарты	Директива по ЭМС EN 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию
Сертификация продукта	FR.ME63.B02736

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0621 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---