

Кабельный ввод - G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - 1411158

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 13 мм ... 18 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: 3/4" NPT, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Преимущества для Вас

✓ Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 922944
GTIN	4046356922944
Вес/шт. (без упаковки)	25,450 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	47 мм
Раствор ключа - накидная гайка	33 мм
Раствор ключа патрубок	33 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	37,8 мм
Длина, резьба	15 мм
Наружный диаметр кабеля	13 мм ... 18 мм
	13 мм ... 18 мм (при UL 514 B)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Кабельный ввод - G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - 1411158

Технические данные

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA
Материал кабельного сальника	Неопрен
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
	V2 (Корпус)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	3/4" NPT
	3/4" NPT
Момент затяжки	3 Нм (Патрубки: EN 62444)
	3 Нм (Патрубки: EN 62444)
	9 Нм (при UL514 В: накидная гайка)
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005
Указания по монтажу	1) смонтировать штуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Производитель	BIMED
Обозначение изготовителя	BSPD-23

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабельный ввод - G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - 1411158

Сертификаты

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>