



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB4
Тип устройства или его аксессуаров	Комплект кнопки ручного сброса перегрузки
Краткое название устройства	XB4
Материал окантовки	Хромированный металл
Материал крепежной основы	Zamak
Тип головки	Standard
Монтажный диаметр	22 мм
Параметры управляющего устройства	Черный потайной без маркировки
Дальность срабатывания	130...257 мм

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.071 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Форма головки сигнального блока	Круглая
Рабочий ход	14 мм
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Код совместимости	XB4

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Степень защиты IK	IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 № 14

Сертификация продукта

BV
CSA
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
Внесен в список UL

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки