



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Compact : выкатной NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS630b...1000 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1250 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1600 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS630b...1000 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1250 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1600 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NT06...10 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NT06...10 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NT12 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NT12 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NT16 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NT16 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : выкатной : NS630b...1000 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NS1250 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NS1600 вертикальная ориентация установка 1x 4P : выкатной : NS630b...1000 вертикальная ориентация установка 1x 4P : выкатной : NS1250 вертикальная ориентация установка 1x 4P : выкатной : NS1600 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NT06...10 вертикальная ориентация установка 1x 4P : выкатной : NT06...10 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NT12 вертикальная ориентация установка 1x 4P : выкатной : NT12 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 800 mm
???-?? ??????????? ??????? (50 ??)	16 модули : NS1250, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 16 модули : NS1600, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 16 модули : NS630b...1000, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 18 модули : NS1250, переднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 15 модули : NS1250, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 11 модули : NS1250, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 15 модули : NS1600, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 11 модули : NS1600, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 18 модули : NS630b...1000, переднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 13 модули : NS630b...1000, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 11 модули : NS630b...1000, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 13 модули : NT06...10, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 11 модули : NT06...10, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 18 модули : NT06...10, переднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 16 модули : NT06...10, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 15 модули : NT12, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 11 модули : NT12, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 18 модули : NT12, переднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 16 модули : NT12, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 15 модули : NT16, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 11 модули : NT16, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 16 модули : NT16, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка
Высота	30 mm
Масса продукта	3,2 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---