

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ZBV5B

## Трансформаторный блок для светодиода 400В.



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB4
Тип устройства или его аксессуаров	Трансформаторный блок
Совместимость изделий	Световой элемент со встроенным LED 24 V AC
Краткое название устройства	ZBV
Минимальная партия для продажи	1
Присоединения	Винтовой зажим : $\leq 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 Винтовой зажим : $\geq 1 \times 0,22 \text{ мм}^2$ без наконечника в соответствии с EN 60947-1
[Us] номинальное напряжение сети	400 V AC 50/60Hz пер. ток, 60 Гц

### Дополнительные характеристики

Общая ширина CAD	30 мм
Общая высота CAD	33.6 мм
Общая высота CAD	46.6 мм
Масса продукта	0.09 кг
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с IEC 60536
Пределы напряжения питания	407...423 В
Выдерживаемая импульсная помеха	1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
Код состава электрической части	M6 P2

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14

Сертификация продукта	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Внесен в список UL
Виброустойчивость	2 gn 2...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
Стойкость к электростатическому разряду	6 кВ в контакте в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух в соответствии с IEC 61000-4-2
Электромагнитное излучение	Класс В в соответствии с IEC 55011

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---