



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Masterpact : стационарный NW08...16 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NW20...25 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NW32 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : NW08...16 вертикальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : NW08...16 вертикальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : NW20...25 вертикальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : NW20...25 вертикальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : NW32 вертикальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : NW32 вертикальная ориентация установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 1000 mm
Тип присоединения	Переднее присоединение Заднее подключение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	9
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	450 мм

Ширина	500 мм
Масса продукта	1.54 кг
Материал	Сталь
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---