

Винты - CUC-DST-AM/DSBP - 1419796

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фиксирующий винт, резьба 4-40 UNC, для применения при монтаже на заднюю стенку, макс. толщина корпуса 1,5 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 188256
GTIN	4055626188256
Вес/шт. (без упаковки)	1,100 GRM
Примечание	Показное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Цвет	металлич. полированный
Тип монтажа	M3
Степень защиты	IP20

Данные о материале

Материал резьбового соединения	Сталь, оцинкованная
Глубина	17,2 мм
Высота	12,5 мм

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Винты - CUC-DST-AM/DSBP - 1419796

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		В.01742
-----	---	---------
