



Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Тип устройства или его аксессуаров	Катушка контактора
Совместимость продукта	LC1E300
Краткое название устройства	LAEX
Тип цепи управления	Пер. ток 50 Гц стандартный
Напряжение цепи управления	240 V пер. ток 50 Hz
Среднее сопротивление	1968 Ом в 20 °C
Время срабатывания	100...170 мс отключение 40...65 мс включение
Рабочая частота	<= 2400 цикл/ч в <= 55 °C

Дополнительные характеристики

Потребляемая мощность при срабатывании	650 В·А в 20 °C (cos φ 0.9) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	10 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц
Теплоотдача	8 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C
Масса продукта	0.77 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1545 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---