

Монтажный адаптер - АРК-НР 2 МЕТЕР - 5022818

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Крепежный профиль, устанавливается в держатель АРК-TU на защелках, с пазом для маркировочных полос ZB 5 - ZB 10, длина: 2 м

Преимущества для Вас

- Возможность нанесения надписей
- Защита от влияния внешней среды
- Защита от непроизвольного срабатывания клеммных контактов или клемм с размыкателями
- Покрытие находящихся под напряжением частей



Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 м
Минимальный объем заказа	2 м
GTIN	 4 017918 095314
GTIN	4017918095314
Вес/шт. (без упаковки)	235,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	2000 мм
Ширина (a)	27 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	серый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	РА

Монтажный адаптер - АРК-НР 2 МЕТЕР - 5022818

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений