

Базовый модуль - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Базовый модуль Nanoline 24 В DC. Оснащен 4-мя цифровыми входными и 2-мя цифровыми релейными выходными каналами. Два входа могут быть сконфигурированы как аналоговые входы и два как высокоскоростные счетчики. Акцептирует дополнительное расширительное устройство. Встроенный штекерный разъем RJ11 предоставляет возможность программирования, серийную подключаемость и коммуникацию с дистанционно управляемым пультом управления. Программирование осуществляется посредством nanoNavigator.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 949521
GTIN	4046356949521
Вес/шт. (без упаковки)	172,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	40 мм
Высота	103,5 мм
Глубина	43 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	90 %

Питание

Подключение, питание	Винтовые зажимы
Электропитание	24 В DC (Питание модулей ввода-вывода и коммуникационных модулей)
Диапазон напряжения питания	19,2 В DC ... 30 В DC
Потребляемый ток, макс.	81 мА
Потребляемый ток, типовой	74 мА

Программные интерфейсы

Базовый модуль - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

Технические данные

Программные интерфейсы

Программный инструмент	nanoNavigator версии 4.2 или выше
------------------------	-----------------------------------

Цифровые входы

Наименование, вход	Цифровые входы
Описание входа	PNP
Тип подключения	Винтовые зажимы
Количество входов	4
Время срабатывания, типовое	10 мкс (Канал 1 и 2)
	2 мс (Канал 3 и 4)
Диапазон входных напряжений, сигнал "0"	0 В DC ... 5 В DC
Диапазон входных напряжений, сигнал "1"	11 В DC ... 30 В DC
Номинальный входной ток при U_{IN}	1,2 мА (Канал 1 и 2)

Цифровые выходы

Наименование, выход	Релейный выход
Описание выходов	Релейный выход
Тип подключения	Винтовые зажимы
Количество выходов	2
Максимальный выходной ток на 1 канал	5 А
Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму	10 А
Максимальный выходной ток на 1 модуль	10 А

Общие сведения

Тип монтажа	Установка на монтажную рейку
-------------	------------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Базовый модуль - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

Сертификаты

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cULus Listed

