

## Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/DSL5B25 HD - 1418738

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Контактная вставка D-SUB, степень защиты: IP20, полюсов: 44, материал: Сталь, тип подключения: Выводы под пайку



### Преимущества для Вас

- Различные типы присоединения для любого приложения
- Соответствующая стандарту поверхность сопряжения

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 150048
GTIN	4055626150048
Вес/шт. (без упаковки)	2,220 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Механические характеристики

Стандарты/нормативные документы	DIN 41652
Полюсов	44
Количество гнезд	1
Вид при установке	D-SUB 25
Циклы установки	50
Тип подключения	Выводы под пайку
Тип контактов	штампованные контакты
Тип монтажа	Резьба 4-40 UNC
Степень защиты	IP20
Конструкция	25

# Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/DSL5B25 HD - 1418738

## Технические данные

### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 105 °C
---	-------------------

### Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Сталь
Материал поверхность корпуса	оцинкованная
Материал, держатель контакта	Армированный стекловолокном термопласт UL 94 V0
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Sn/Au
Глубина	17,2 мм
Высота	12,5 мм

### Электрические характеристики

Полюсов	44
Расчетный ток	3 А
Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение	1000 В AC

### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN 41652
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---


Сертификация для взрывоопасных зон

---

Подробности сертификации

## Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/DSL5B25 HD - 1418738

### Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------