



Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Система монтажа кабелей	Блок розеток
Тип устройства или его аксессуаров	Ввод кабеля

Дополнительные характеристики

Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Оттенок цвета	Белоснежный-RAL 9003
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Совместимость продукта	Проводное устройство-Altira Проводное устройство-Unica
Материал	Алюминий-с порошковым покрытием
Высота	70 мм
Диаметр	80 мм
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to IEC 1084-2-4 Conforming to SS 424 10 32
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---