



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Крепежные принадлежности
Тип устройства или его аксессуаров	Закрывающая панель
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Количество модулей	2 модуля
Комплектация изделия	Центральная плата
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Назначение изделия	TV/FM socket
Материал	Центре пластины : ASA + PC
Стандарты	EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4
Глубина	9 мм
Ширина	45 мм
Высота	45 мм
Масса продукта	0.0075 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP40
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин

	Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Экологичность предложения	
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки