

## Гравировочный материал - GPE 60X12 WH/R - 0807630

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 60 x 12 мм

#### Преимущества для Вас

- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
- 🗹 Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
- ☑ Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек



## Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	4 017918 168704
GTIN	4017918168704
Вес/шт. (без упаковки)	19,570 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

#### Технические данные

### Размеры

Длина (b)	12 мм
Ширина (а)	60 мм
Высота (с)	12 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C 85 °C
Рекомендуемые условия хранения	20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется
	хранение в оригинальной упаковке.

## Общие сведения



# Гравировочный материал - GPE 60X12 WH/R - 0807630

## Технические данные

#### Общие сведения

Указание	CMS с нанесенными надписями
Цвет	белый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	TRANSPLY-ABS
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	21
Количество отдельных табличек в ряд	7
Клей	Акрилат
Печатные свойства	Гравировка
	Плоттер
Устройство	5144615 CMS-P1-PLOTTER
	5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Толщина клеевого слоя	50 мкм
Тип монтажа, маркировка	склеивание

#### Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com