



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-таймер с электронной картой-ключом
Область применения	Управление
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Цвет лицевой панели	Белый

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В +/- 10 % переменный ток 50 Гц
Номинальный ток	8 А
Тип нагрузки	Лампа накаливания 230 В пер. тока - 1470 Вт Галогенная лампа 230 В пер. тока - 1470 Вт Вентилятор 230 В~ - 1470 Вт Конвектор 230 В~ - 1470 Вт Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором - 1000 В·А Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором - 1470 В·А Люминесцентная трубка Ферромагнитный балласт - 1470 В·А Компактная люминесцентная лампа - 1470 Вт Светодиодная лампа - 1470 Вт Контактор
Исполнительное устройство	Карта 54 x 86 x 0,85 мм (макс.)
Количество модулей	2 модуля
Тип контактов	Нет
Тип предохранителя	Электронный
Макс. количество коммутаций	50000 операций
Типы реализуемых защит	Защита от перенапряжения Тепловая защита
Сигнальная лампа	Желтый индикаторная лампа
Задержка	Регулируем. от 10 с до 3 мин.
Маркировка	Пиктограмма, вставляемая сверху

Присоединения	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 мм ² для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 мм ² для жесткий кабель(и)
Монтаж	Винты Монтажные лапки
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Тип покрытия	Бриллиантовый
Глубина монтажа	14 мм
Глубина	Накладка Unica Basic : 36 мм Накладка Unica Colors : 36 мм Накладка Unica Allegro : 35 мм Накладка Unica Plus : 35 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0795 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Сертификация продукта	FR ME63 B02736
Стандарты	EN 60669-1

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---