

Блок для установки плат - SKBI 32/C - 2261038

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Блок для установки плат 19", полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 053819
GTIN	4017918053819
Вес/шт. (без упаковки)	152,700 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	43 мм
Высота	138 мм
Ширина	112 мм
Размер шага	5,08 мм
Диаметр отверстий	4,2 мм

Общие сведения

Серия изделий	SKBI 32
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	1 A
Номинальное напряжение U_N	250 В
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,5 Нм
Момент затяжки, макс.	0,6 Нм
Полюсов	32

Блок для установки плат - SKBI 32/C - 2261038

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
--------------------------------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------