



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Серия продукта | Harmony ХАС |
| Тип устройства или его аксессуаров | Подвесной кнопочный пост |
| Краткое название устройства | ХАСВ |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| Тип кнопочного поста | С двойной изоляцией |
| Материал шкафа | Армированный стекловолокном полиэфир |
| Род тока электрической цепи | Цепь управления Силовая цепь |
| Тип шкафа | Пустой шкаф |
| Количество вырезов | 6 вырезов |
| Цвет кнопочного поста | Желтый |
| Кабельный ввод | Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 22...35 мм |
| Оградительная рейка | Без |
| Расстояние между центрами отверстий по кнопки | 40 мм |
| Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 |
| Сертификация продукта | CSA тип 4 |
| Защитное исполнение | TH |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...70 °С |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °С |
| Виброустойчивость | 15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 100 gn IEC 60068-2-27 |
| Категория перенапряжения | Класс II IEC 61140 |
| Степень защиты IP | IP65 IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK08 EN 50102 |
| Механическая износостойкость | 1000000 циклы |
| Масса продукта | 1.36 кг |

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
