



# Klemmsan®

## 304360 AVK 240

240 мм<sup>2</sup>, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Серый

|                              |                                      |                     |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал                | PA                  |
|                              | Класс воспламеняемости асс. до UL 94 | V2                  |
|                              | Упаковка блока                       | 4                   |
|                              | Масса (г)                            |                     |
| Размеры                      | Ширина                               | 36 mm               |
|                              | Длина                                | 93 mm               |
|                              | Высота(MR 32)                        | 127 mm              |
|                              | Высота (MR 35x7.5)                   | 130 mm              |
| TSE / CE Технические данные  | Номинальное напряжение               | 1000 V ~            |
|                              | Номинальный ток                      | 415 A               |
|                              | Сечение                              | 240 mm <sup>2</sup> |
|                              | Норма                                | EN 60947-7-1        |
| VDE Технические данные       | Номинальное напряжение               | — V ~               |
|                              | Номинальный ток                      | — A                 |
|                              | Сечение                              | 240 mm <sup>2</sup> |
|                              | Норма VDE                            | —                   |
| UL / CSA Технические данные  | Номинальное напряжение               | 600 V ~             |
|                              | Номинальный ток                      | 370 A               |
|                              | Сечение                              | AWG/2/0-500         |
| ATEX Технические данные      | Номинальное напряжение               | 1000 V ~            |
|                              | Номинальный ток                      | 380 A               |
|                              | Сечение                              | —                   |
| Подключаемые провода         | Минимальное одножильное сечение      | 50 mm <sup>2</sup>  |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Максимальное одножильное сечение  | 240 mm <sup>2</sup> |
| Минимальное многожильное сечение  | 70 mm <sup>2</sup>  |
| Максимальное многожильное сечение | 240 mm <sup>2</sup> |
| AWG Сечение                       | 2                   |
| Тип соединения                    | screw/vidalı        |
| Длина зачистки изоляции           | 31 mm               |
| Момент затяжки                    | 10-14 Nm            |



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

( ATEX ) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

| Order Info                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  304360 | 240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Серый                                                                                      |
|  304369 | 240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Бежевый                                                                                    |
|  304362 | 240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Зеленый                                                                                    |
|  304363 | 240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Желтый                                                                                     |
|  304364 | 240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Красный                                                                                    |
|  304365 | 240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Черный                                                                                     |
|  304366 | 240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Белый                                                                                      |
|  304367 | 240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Оранжевый                                                                                  |
|  304368 | 240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Коричневый                                                                                 |
|  304361 | 240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Серый240 mm <sup>2</sup> , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Синий |

