



# Klemson®

## 270858 KPR-SCF-230VAC-1C

<b>ВХОД</b>	Номинальное напряжение (Un)	230VAC
	Диапазон рабочего напряжения	(0.8 - 1.15) x Un
	Напряжение отпускания	0.2 x Un
	Встроенный RCZ фильтр	OK
<b>Потребляемая мощность</b>	Перем. ток	—
	Пост. ток	—
<b>Характеристики контактов</b>	Тип	1 C/O (SPDT)
	Материал	AgSnO2
	Напряжение катушки	60VDC
	Импеданс катушки	3390(1±15%)Ω
	Потребление мощности катушкой	170mW
	Время срабатывания	Maks. 10ms
	Время отпускания	Maks. 5ms
	Максимально допустимые параметры: перем. ток	6A/250VAC;1500VA
Максимально допустимые параметры: пост. ток	6A/30VDC;180W	
<b>Механический срок службы</b>	НО	≥ 10 <sup>7</sup> operations
<b>Число коммутационных циклов</b>	НО	3x10 <sup>4</sup> operations

<b>(утверждено UL, 85°C)</b>		
	НЗ	1x10 <sup>4</sup> operations
<b>Диэлектрическая прочность</b>	Между катушкой реле и контактами	4000VAC 1 min.
	Между контактами	1000VAC 1 min.
<b>Условия окружающей среды</b>	Температура эксплуатации	-40°C +85°C
	Температура хранения	-40°C +85°C
	Относительная влажность (без конденсации)	5% - 85%
<b>Сертификаты</b>	UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010	—
<b>Разъем</b>	Тип	KPR-SCF-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC-1C (RELAY SOCKET)
	Описание	Interface relay socket with RCZ filter (230VAC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC)
	Номер заказа	270 859,270 859,270 859,270 859,270 859,270 859,270 859,270 859
	Ед. упаковки	10,10,10,10,10,10,10
<b>Реле</b>	Тип	Slim Type 24VDC Relay
	Описание	Relay for 270 858 and 270 859
	Номер заказа	103 041
	Ед. упаковки	10 pcs.
<b>Вставной мостик 16</b>	Тип	TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/16)
	Описание	Plug - in bridge for 16 hole
	Номер заказа	476 605
	Ед. упаковки	25 pcs.
<b>Вставной мостик 8</b>	Тип	TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/8)
	Описание	Plug in bridge - 8
	Номер заказа	476 606
	Ед. упаковки	50 pcs.
<b>Вставной мостик 2</b>	Ед. упаковки	

**Декафикс  
(маркировочный  
элемент)**

Номер заказа	—
Описание	—
Тип	—
Тип	DG 10/6T
Описание	Terminals Labels for interface relays
Номер заказа	505 390
Ед. упаковки	360

**Order Info**

270858

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)