

Модуль питания - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 88...121 В AC

Преимущества для Вас

- ✓ Отдельно настраиваемая задержка пуска и срабатывания
- ✓ Изменяемый диапазон напряжения питания
- ✓ Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4017918952686
Вес/шт. (без упаковки)	48,000 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	32 мм
Высота	35 мм
Глубина	16 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	110 В AC (50/60 Гц)
---------------------------------	---------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Модуль питания - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU *- DE.**08.B-02133
-----	---	--------------------------
