

Комплект креплений - HCS-C MAXI D-FIX 2,8 SECND - 2203732

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Крепежный комплект, состоящий из установочных колец и винтов, для дисплеев на Second-PCB или пластины дисплея



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 489018
GTIN	4055626489018
Вес/шт. (без упаковки)	6,300 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Тип	HCS-C MAXI D-FIX 2,8 SECND
Арт. №	2203732
Тип корпуса	Корпус для портативных приборов

Испытания на ударную нагрузку

Спецификации по испытанию	DIN EN 60068-2-75 (VDE 0468-2-75):2015-08
Энергия удара	0,7 Дж
Количество циклов падения	5

Нагревостойкость (испытание вдавливанием шарика)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01
Температура	80 °C
Продолжительность испытания (часы)	1 ч
Сила	20

Испытание на опасность воспламенения (нить накала)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура	850 °C

Комплект креплений - HCS-C MAXI D-FIX 2,8 SECND - 2203732

Технические данные

Испытание на опасность воспламенения (нить накала)

Время воздействия	30 с
-------------------	------

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	1
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.