

Корпус - HC-B 16-AMLD-AL-A - 1414276

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный корпус HEAVYCON B16, с одной металлической защелкой, высота 27 мм, с защитной алюминиевой крышкой и плоским уплотнением

На рисунке показана модель с
пластмассовой крышкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 055626 022789
GTIN	4055626022789
Вес/шт. (без упаковки)	22,220 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	29 мм
--------	-------

Окружающие условия

Степень защиты	IP65, в смонтированном состоянии
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Конструкция	B16
Степень защиты	IP65, в смонтированном состоянии
Тип фиксатора	с одной защелкой
Резьбовой крепежный элемент Pg	без
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый

Корпус - HC-B 16-AMLD-AL-A - 1414276

Технические данные

Общие сведения

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------