

Фланец, закрепляемый винтами - ТВ 2,5-2L-BCP/2P-F I - 3247096

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фланец, закрепляемый винтами, для крепления штекера, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, ширина: 5,08, цвет: темно-серая

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 713894
GTIN	4046356713894
Вес/шт. (без упаковки)	5,670 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	2
Цвет	темно-серая
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I

Размеры

Ширина	5,08 мм
Длина	50 мм
Высота NS 35/7,5	53,5 мм
Высота NS 35/15	61 мм
Высота NS 32	58,5 мм

Стандарты и предписания

Фланец, закрепляемый винтами - ТВ 2,5-2L-BCP/2P-F I - 3247096

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------