

Корпус - HC-B 16-TMB-100/O1STM32G-EEE - 1460369

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



HEAVYCON ADVANCE, сальниковый корпус B16, с байонетным фиксатором (внутренний шестигранник) из высококачественной стали, стойкий к морской воде алюминий, высота 100 мм, с резьбой 1x M32, прямой кабельный отвод, без поверхности; проводящее уплотнение (свойства ЭМС)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 592680
GTIN	4046356592680
Вес/шт. (без упаковки)	401,100 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	100 мм
Ширина	57 мм
Длина	126 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Размер	B16
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	Байонетный зажим
Крепежные винты	M6

Корпус - HC-B 16-TMB-100/O1STM32G-EEE - 1460369

Технические данные

Общие сведения

Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M32
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл., коррозионностойкий
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал, уплотнение	NBR, проводящий
Материал крепления	Нержавеющая сталь
Указания по монтажу	Для обеспечения оптимальной экранирующей способности в области профилированного уплотнения на стенке распределительного шкафа необходимо удалить изолирующее порошковое лаковое покрытие, если таковое присутствует.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------