

## Сегмент для выравнивания давления - A-EXB-25-66L-N-S - 1411120

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сегмент для выравнивания давления, латунь, никелированный, применение: Ex, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: серебристый

### Преимущества для Вас

- снижает образование конденсата

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 922340
GTIN	4046356922340
Вес/шт. (без упаковки)	160,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина	32 мм
Длина без соединительной резьбы	17 мм
Диаметр соединительной резьбы	25 мм
Шаг резьбы	1,5 мм
Раствор ключа - накидная гайка	31,5 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	39,6 мм
Длина, резьба	15 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 130 °C

#### Общие сведения

Материал	латунь, никелированный
----------	------------------------

## Сегмент для выравнивания давления - A-EXB-25-66L-N-S - 1411120

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал, уплотнительное кольцо	Силикон
Тип резьбы, сторона подключения	M25 x 1,5
Момент затяжки	10 Нм (Момент затяжки при монтаже)
Расход воды	1,89 см <sup>3</sup> / min (при 0 бар)
Расход воздуха	48 l/min (при 1 бар)
Цвет	серебристый
Указания по монтажу	Устанавливать в самой нижней точке корпуса, вместе с ребристой контргайкой (при установке обратить внимание на правильное положение: ребристая сторона должна быть обращена по направлению к стене)
Стандарты/нормативные документы	МЭК 60079-0, -1, -7, -31
	EN 60079-0, -1, -7, -31
Производитель	СМР
Производитель-номер артикула	781EM35
Обозначение изготовителя	781 M25(M) N.PLTD BREATH/DRAIN PLUG
Применение во взрывоопасных зонах	да

#### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60079-0, -1, -7, -31
	EN 60079-0, -1, -7, -31
ATEX	Sira 10ATEX1307U
	781D: Ex II 2 GD Exd IIC Gb, Ex ta IIIC Da, 781E: Ex II 2 GD Exe IIC Gb, Ex ta IIIC Da
IECEx	IECEx SIR 10.0149U
	781D: Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da 781E: Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений