



Напряжение питания	
Напряжение нагрузки L+	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• Защита от короткого замыкания	нет; внешний (например, защитный автомат), характеристика срабатывания C
• Защита от перепутывания полярности	да
Входной ток	
из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс.	4 mA
Предельно допустимая нагрузка	
до 60 °C, макс.	10 A
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	0,1 W
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностика	
• Отсутствие напряжения нагрузки	да
Диагностический светодиодный индикатор	
• Номинальное напряжение нагрузки PWR (зеленый)	да
• Суммарная ошибки SF (красный)	да
Параметры	
Примечание	3 байт
Отсутствие напряжения нагрузки	заблокировать/разрешить
Гальваническая развязка	
первичный/вторичный	да ; между номинальным значением нагрузки и шиной на задней стенке, между модулями питания
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	500 В пост. тока
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	81 mm
Глубина	52 mm
Массы	
Масса, прибл.	35 g
последнее изменение:	18.12.2020