

Спиральный шланг - WG-S HF 150 - 3241123

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Спиральный шланг, для простого объединения и проводки проводников, защищает от невысокой механической нагрузки

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 m
Минимальный объем заказа	20 m
GTIN	 4 046356 717526
GTIN	4046356717526
Вес/шт. (без упаковки)	59,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	20 m
Ширина (a)	150 мм
Внутренний диаметр (f)	22,2 мм
Диаметр кабеля	25 мм ... 150 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-50 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-20 °C ... 60 °C

Общие сведения

Цвет	прозрачный
Исполнение	Бесконечная лента
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	PE

Спиральный шланг - WG-S HF 150 - 3241123

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений