

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-10,0-PUR/ M5FR - 1530537

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнезду угловой M5, А-кодирование, длина кабеля: 10 м

Преимущества для Вас

- ✓ Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
- ✓ Передача сигналов в условиях самого узкого пространства – при помощи наших соединителей M5

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 024334
GTIN	4046356024334
Вес/шт. (без упаковки)	129,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	10 м
--------------	------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP65
	IP67
	IP68

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	1 A
Расчетное напряжение	48 В AC
	60 В DC

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-10,0-PUR/M5FR - 1530537

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	3
Цвет области ручки	черный
Сопротивление изоляции	$\geq 10 \text{ Г}\Omega$
Кодирование	A - стандарт
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-105
Индикатор состояния	Нет
Защитная цепь / модуль	без схемы подключения
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Испытательное напряжение	1750 В
Циклы установки	≥ 100

Материал

Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	PUR
Материал корпуса ручки	PUR
Материал накатанной гайки	латунь, никелированный
Материал уплотнения	NBR

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-105

Кабель

Тип кабеля	PUR / ПВХ черного цвета
Сечение провода	3x 0,14 мм ² (Сигнальный провод)
AWG, сигнальная линия	26
Конструкция кабеля, сигнальная линия	18x 0,10 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,1 мм
Цвета жил	коричневый, синий, черный
Общая скрутка	3 жилы в скрутке
Внешняя оболочка, цвет	черный RAL 9005
Наружный диаметр кабеля D	3 мм $\pm 0,2$ мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	8 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	15 мм
Масса кабеля	12,9 кг/км
Внешняя оболочка, материал	PUR
Материал, изоляция проводника	ПВХ
Материал проводника	медный гибкий провод
Сопротивление изоляции	100 М Ω *км

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-10,0-PUR/M5FR - 1530537

Технические данные

Кабель

Сопротивление кабеля	148 Ом/км
Номинальное напряжение, проводник	250 В
Испытательное напряжение, проводник	800 В _{эфф}
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»