

наименование типа изделия

Разъем FC FO BFOC

описание изделия

Штекерный соединитель ST/BFOC для оконцевания FastConnect



пригодность к использованию

Для подключения стекловолоконных проводов, подходит для быстрого монтажа с использованием системы FastConnect

скорость передачи

скорость передачи / при сети Industrial Ethernet

10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

скорость передачи / при PROFIBUS

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

интерфейсы

число оптических соединений / для волоконно-оптических кабелей

1

исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств

Штекер BFOC

исполнение разъема питания / FastConnect

да

механические характеристики

материал / корпуса

Металл и пластик

исполнение блокировки

Байонет

конструкция, размеры и масса

вид кабельного отвода

Кабельный отвод 180°

ширина

10 mm

высота

10 mm

глубина

22 mm

масса нетто

9 g

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации

-40 ... +85 °C

- при хранении

-40 ... +85 °C

- при транспортировке

-40 ... +85 °C

относительная атмосферная влажность

- при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

степень защиты IP

IP20

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- бессиликоновый

да

компонент изделия

- разгрузка от натяжения

да

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

- соответствие RoHS
- допуск UL
- применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155

да
нет
нет

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

18.12.2020 