

Корпус - HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - 1775800

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус с кабельным сальником, крепление производится двумя защелками, высота 76 мм, с резьбовым соединением, 1x Pg21, прямое подключение кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 038359
GTIN	4017918038359
Вес/шт. (без упаковки)	320,070 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	76 мм
Ширина	56 мм
Длина	82 мм
Раствор ключа - накидная гайка	28 мм
Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 19 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D25, A16/A32
Размер	D50
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое

Корпус - HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - 1775800

Технические данные

Общие сведения

Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x Pg21
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------