



Основные характеристики

Серия продукта	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	PlusLink expander
Комплектация изделия	Axxatronic

Дополнительные характеристики

Функция выключателя	Separates 2 PlusLink lines
Вид монтажа	DIN-рейка
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Серый (RAL 7035)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50/60 Гц
Условия эксплуатации	Breaks the PlusLink connection if one of both phases is missing
Количество клемм	5 винтовые зажимы
Форма головки винта	Перфорированный
Количество винтовых зажимов	0
Мощность зажимного соединения	1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² многожильный кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² гибкий кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² жесткий кабель(и)
Длина зачистки проводов	8 мм
Материал	Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR
Масса продукта	0.045 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...25 °C
Стандарты	EN 60669-2-1
Сертификация продукта	Aenor NF VDE

Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---