

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP12108S
 MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С
 ПРОЗРАЧ. ДВ. 1РЯД/8МОД,IP40,IK07,63A,2
 клеммы,Италия



Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	8
Количество горизонтальных рядов	1
Тип двери	Дымчатый
Ширина	196 мм снаружи
Высота	198 мм снаружи
Глубина	101.5 мм снаружи

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	16
Общее количество модулей по 18 мм	8
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Ввод кабеля	1 неизолированный фланец 1 фланец шинопровода
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 8 привинченный отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 8 привинченный отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм ² для земля 1 x 16 мм ² для нейтраль 3 x 6 мм ² для земля 3 x 6 мм ² для нейтраль 4 x 10 мм ² для земля 4 x 10 мм ² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик

	Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Цвет	Лицевая панель : белый (RAL 9003) Дверь : дымчатый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---