



#### Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Разветвленная угловая секция
Busbar description	Стандарт
Область применения	Смена направления
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	400 A в 35 °C
Тип смены направления	Направление 1 : на ребро к вниз - нейтральные к вверху Direction 3 : flat to right - neutral to left

#### Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Типоразмер	На заказ
Рабочий угол	90 °
Исполнение выключателя	Винтами
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	147 мм
Длина	Направление 1 : 250 ... 695 мм Направление 3 : 250 ... 695 мм
Цвет	Белый RAL 9001
Масса продукта	6,8 кг

#### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1009 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации  <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---