

## Кабельная стяжка - WT-STEEL S 7,9X520 - 3240816


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный зажим, из нержавеющей высококачественной стали (AISI 304), подходит и для агрессивных сред, с шариковым запором, для быстрого и надежного соединения и крепления

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 705646
GTIN	4046356705646
Вес/шт. (без упаковки)	10,280 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	520 мм
Ширина (a)	7,9 мм
Толщина материала, макс.	0,25 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-80 °C ... 538 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-80 °C ... 538 °C

#### Общие сведения

Цвет	серебристый
Исполнение	Стальная лента
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304
Соответствие требованиям RoHS	да
Прочность на разрыв	1335 Н

## Кабельная стяжка - WT-STEEL S 7,9X520 - 3240816

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Стойкость к УФ-излучению	да
--------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты


#### Сертификаты

#### Сертификаты

LR

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

LR		<a href="http://www.lr.org/en">http://www.lr.org/en</a>
----	---	---