



Klemmsan®

316410 YBK 2.5_2FLD

2,5 мм², Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	83.7 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	64.8 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	48V AC V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	22-12
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

	Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
	AWG Сечение	22-12
	Тип соединения	spring/yaylı
	Длина зачистки изоляции	10 mm
	Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		напряжение	
	316310	24 VAC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	316319	24 VAC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый
	316320	24 VDC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
	316329	24 VDC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый
	316410	48 VAC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	316419	48 VAC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый
	316420	48 VDC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
	316429	48 VDC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый
	316610	110 VAC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	316619	110 VAC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый
	316620	110 VDC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма1 вход 1 выхода со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый

Order Info		напряжение	
■	316629	110 VDC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый
■	316710	220 VAC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
■	316719	220 VAC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый
■	316720	220 VDC	
■	316729	220 VDC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый