

описание изделия

Соединительный штекер шины PROFIBUS, RS 485, винт, без PG-гнезда, 35°



пригодность к использованию

Для подсоединения пользователей PROFIBUS к линии шины PROFIBUS

скорость передачи

скорость передачи / по PROFIBUS DP

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

интерфейсы

число электрических соединений

- для кабелей PROFIBUS
- для сетевых компонентов или оконечных устройств

2

1

исполнение разъема питания

- для кабелей PROFIBUS
- для сетевых компонентов или оконечных устройств

Винт

9-полюсный штекер Sub-D

исполнение разъема питания / FastConnect

нет

механические характеристики

исполнение нагрузочного сопротивления

Встроенная комбинация сопротивлений, подключаемая при помощи ползункового переключателя

материал / корпуса

Пластиковый

исполнение блокировки

Винтовое соединение

конструкция, размеры и масса

вид кабельного отвода

Кабельный отвод 35 градусов

ширина

15,8 mm

высота

54 mm

глубина

39,5 mm

масса нетто

60 g

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-25 ... +60 °C

-40 ... +70 °C

-40 ... +70 °C

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- бессиликоновый

да

компонент изделия

- гнездо для подключения программного устройства

нет

• разгрузка от натяжения	да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
• соответствие RoHS	да
• допуск UL	да
справочный идентификатор	
• согласно МЭК 81346-2:2009	XF
последнее изменение:	21.01.2021 