

Клеммная коробка - E PE A 160X160X91 - 0899350

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 160 мм x 160 мм x 91 мм, тип замка: навинчивающая крышка

На рисунке показано похожее изделие

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 276199
GTIN	4055626276199
Вес/шт. (без упаковки)	1 290,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	Полые корпуса с крышкой
Указание	Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую
Цвет	серый RAL 7000
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Прямой монтаж на шину	да
Используемый тип несущей рейки	NS 35

Размеры

Ширина	160 мм
Высота	160 мм
Глубина	91 мм
Ширина зазора, макс. длина несущей рейки	144 мм
Макс. длина монтажа	122 мм

Общие сведения

Клеммная коробка - Е РЕ А 160Х160Х91 - 0899350

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Усиленный стекловолокном полиэфир
Крепление крышки	навинчивающаяся крышка
Указание	Винты с комбинированным шлицем
Крепежное устройство	интегрированное глухое отверстие
	Внешние крепежные петли опциональны
Материал, уплотнение	Хлоропрен
Составная часть	без галогенов

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
Степень защиты	II
Степень защиты (IK)	7,00 Дж EN 60079-0
Температура в рабочих условиях	-40 °C ... 100 °C

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений