

## Круглый кабельный наконечник - C-RC 10/M12 DIN - 3240093

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кольцевой кабельный наконечник, неизолирован., 10 мм<sup>2</sup>, M12

### Преимущества для Вас

- ✓ Для оптимального обжима предлагаются инструменты CRIMPFOX-RC... из нашего ассортимента опрессовочных клещей CRIMPFOX
- ✓ Наконечники, жестко припаянные в зоне опрессовки, обеспечивают сопротивление наивысшим вытягивающим усилиям проводов
- ✓ Кольцевые кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются из высококачественной электролитической меди, покрытой оловом гальваническим способом, что гарантирует максимальную защиту от коррозии

### Коммерческие данные

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица      | 100 stk   |
| Минимальный объем заказа | 100 stk   |
| GTIN                     | <br>4 046356 453103 |
| GTIN                     | 4046356453103   |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 4,180 GRM   |

### Технические данные

#### Размеры

|  |        |
|--|--------|
| Длина (b)  | 34 мм  |
| Ширина (a)   | 22 мм  |
| Длина зачищаемой части, макс.                        | 11 мм  |
| Длина изолирующей втулки (c)                         | 8 мм   |
| Внутренний размер изолирующих бортиков (d)           | 4,5 мм |
| Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e) | 15 мм  |
| Внутренний диаметр (f)                               | 13 мм  |
| Толщина материала (g)                                | 1,1 мм |

#### Окружающие условия

|   |        |
|---|--------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 110 °C |
|---|--------|

# Круглый кабельный наконечник - C-RC 10/M12 DIN - 3240093

## Технические данные

### Общие сведения

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Цвет                  | серебристый  |
| Длина снятия изоляции | 11 мм        |
| Материал              | Медь         |
| Покрытие              | оцинкованный |

### Стандарты и предписания

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Дизайн согласно со стандартом | DIN 46234 |
|-------------------------------|-----------|

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты


#### Сертификаты

#### ЕАС / ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| EAC |  | 7500651.22.01.00246 |
|-----|---|---------------------|

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|---|---------------|