


# LA4/D 630A 4p CON



## Особенности

|                    |  |
|--------------------|--|
| Артикул            | 004667034  |
| Наименование       | LA4/D 630A 4p CON  |
| Вес                | 12   |
| Группа             | Выключатели нагрузки LA  |
| Назначение         | Переключатели нагрузки 1-0-2 с выносной рукояткой (горизонтальные) |
| Номинальный ток    | 630  |
| Тип                | Рукоятка на дверцу шкафа   |
| Количество полюсов | 4  |
| Серия              | LA CON   |

Веб-страница продукта 

## Другая документация



[Технические данные](#)



## ETIM международная спецификация

|   |                     |
|---|---------------------|
| Номинальный ток   | 630                 |
| Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов |                     |
| Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов   |                     |
| Номинальный постоянный ток                                      | 630A                |
| Количество полюсов  | 4                   |
| Условный номинальный ток короткого замыкания I <sub>q</sub>     | kA                  |
| Степень защиты (IP), передняя сторона                           | IP20                |
| Количество вспомогательных переключающих контактов              |                     |
| Взаимоблокирующая   |                     |
| Встроенный моторный привод                                      |                     |
| Тип подключения силовой электрической цепи                      | Винтовое соединение |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки              |                     |
| Тип управляющего элемента                                       |                     |
| Пригоден в качестве главного выключателя                        | true                |
|   | kW                  |
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя              |                     |

|  |  |
|--|--|
| Пригоден в качестве сервисного выключателя             | true                                     |
| Номинальная мощность в рабочем режиме при АС-23, 400 В | 330kW                                    |
| Подходит для напольного монтажа                        |  |
| Подходит для фронтального монтажа                      |  |
| Подходит для фронтального монтажа в центре             |  |
| Подходит для установки в распределительные платы       | true                                     |
| Подходит для промежуточного монтажа                    |  |
| Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue АС        | 1000V                                    |
| Моторный привод (дополнительно)                        |  |
| Напряжение дополнительного расцепителя                 |  |
| Конструкция прибора                                    | Built-in device fixed built-in technique |